

Polysafe™

Wood fx Acoustix PUR

Polysafe Wood fx Acoustic PUR er egnet for bruk i boliger og kommersielle bygg hvor trinnyd og sklihemming er viktige hensyn. Brukes i områder som normal er tørre men kan være utsatt for vann og væsker midlertidig. Wood fx Acoustic PUR er kaborundum - fritt og har vedvarende sklihemmende egenskaper i hele beggets levetid. Typiske bruksområder er skoler, universitet, studentboliger, sykehus, eldre- og omsorgsboliger og offentlige områder med stor trafikk. For barfot områder som utsettes for vann og væsker og har økt behov for sikkerhet, vennligst se Polysafe Hydro, Hydro Evolve, Ultima eller Quattro kolleksjonen.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	3.7mm
	Slitesjikt	EN 429/ISO 24340	0.65mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2670g/m ²
	Generell ytelse	EN 651	I overstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423	God kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1	Klasse Bfl-S1
	Slitajsegruppe	EN 13845 EN 651	50,000 rotasjoner Gruppe T
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 AS 4586 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESf R10 ≥36 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.			
	Acoustic Impact Sound Reduction	EN ISO 140-8 EN ISO 10140-3	≥19dB ≥19dB
	Underfoot Comfort	EN 433	>0.4 Godkjent Ergonomisk designet for å minske tretthet
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner Sertifisert
	Ansvarlig handel	BES 6001	Excellent

Miljømessig foretrukket gulv - Polysafe Wood fx Acoustic PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder 10% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se www.polyflor.no/miljoprogram

Polysafe PUR - Polysafe Wood fx Acoustix PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.

Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.

Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortennede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt **Polyflor Nordic**, tlf: **+47 23 00 84 00** eller epost: **firmapost@polyflor.no**

Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Wood fx Acoustix PUR påføres en polish. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no
Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.

