

Polyclad

VEDLIKEHOLDS INFORMASJON AV VEGG

Polyclad Plus PU • Polyclad Pro PU



Polyclad kolleksjonen av veggbelegg er en homogen vinyl med svakt marmorert dekorasjon som er overflatebeskyttet av polyuretan. Følgende vedlikeholds instruksjoner er utformet for å minimere kostnadsfaktoren uten å kompromittere det langsiktige utseende for belegget.

GENERELLE RÅD

- Regelmessig rengjøring er mer fordelaktig for belegget og mer kostnadseffektivt enn sporadisk og tyngre rengjøring.
- Følg alle anvisninger og bland ut rengjøringsmidler etter anbefalinger fra produsent.
- Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler på beleggets overflate.

ETTER MONTERING OG SVEISING ER UTFØRT SKAL DET GÅ 24 TIMER FØR RENGJØRING UTFØRES.

DAGLIG RENHOLD

- Ved lett smuss anbefales det å vaske veggen med en fuktig klut/mopp med et nøytralt rengjøringsmiddel utblandet etter produsentes anbefaling.
- Bruk aldri en grov pad

RUTINEMESSIG OG PERIODISK VEDLIKEHOLD

- Ved tyngre tilsmussing, spesielt med fett, tørk av veggen med en fuktig klut/mopp. Bruk et alkalisk rengjøringsmiddel utblandet etter produsentens anbefaling.
- Deretter, rens veggen ved bruk av rent varmt vann og en mindre mengde nøytraliserende middel som eddiksyre.

DAMP RENGJØRING

Polyclad kolleksjonen av vegg og tak belegg er egnet for periodisk damp rengjøring.

