

Vedlikehold – Polyflor uten PUR

Vi anbefaler avskrapningsmatter i inngangspartier, og matter som tar opp fuktighet min. 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Polyflor Standard XL

Byggrengjøring lett skitne gulv

Mopp eller støvsug gulvet.

Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger.

Eller

Ved stor tilsmussing, påfør gulvet et alkalisk vaskemiddel, blandet ut etter leverandørens anvisning. Bruk en skuremaskin med skurepad, og skur gulvet. Sug opp med en vannsuger. Rens gulvet nøye med vann, sug opp med vannsuger, og la det tørke helt.

Påføring av polish

Gulvet må være rent og tørt før påføring av polish.

Bruk en av følgende metoder:

Påfør 2 til 3 strøk polish etter leverandørens anvisninger. Påfør polisen inntil 15 cm fra veggene. Tynne strøk gir det beste resultatet. Påfør strøkene 90° på hverandre.

Eller

Spray -/vaskepolish. Gulvpleiemiddelet skal påføres ufortynnet de første 2-3 gangene for at et beskyttende lag skal oppstå så raskt som mulig og deretter følge leverandørens anvisninger.

MERK

Hvis man ikke ønsker en høy glans på gulvet, kan det brukes en polish som gir matt finish.

Unngå å bygge opp tykke polishsjikt, dette vil medføre en dårligere slitestyrke i polisen. I tillegg kan gå utover gulvets antistatiske egenskaper.



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Fortsetter side 2

Rutinemessig vedlikehold

Hyppighet er avhengig av type trafikk og intensitet i området.

Fjern løs skitt og støv. Deretter, mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en skurepad og en liten mengde ufortynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrub. Dette gir større trykk. Skyll området med rent, varmt vann og la det tørke.

Alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende vedlikeholdsmetoder brukes:

Bruk et gulvvaskemiddel, blandet ut etter leverandørens anvisninger og mopp gulvet. La det tørke. Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin med egnet pad.

Eller

Bruk et gulvvaskemiddel, blandet ut etter leverandørens anvisninger og spray en fin sky over gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en skuremaskin med egnet sprayrensepad.

Eller

Bruk et nøytralt vaskemiddel, blandet ut etter leverandørens anvisninger, mopp gulvet og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler opp til ønsket glans.

Fjerning av polish

En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6 måneder på sterkt trafikkerte steder).

Påfør gulvet en polishfjerner, blant ut etter leverandørens anvisninger og la det virke i omtrent 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad eller tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La så gulvet tørke helt. Gjenta så påføring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.

Følg alltid helse- og sikkerhetsforskriftene.

Regelmessig lett renhold er mer fordelaktig for gulvet enn skippertaksmessig tungt vedlikehold.



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no