




TEKNISKE DATA	Egenskaper	Voyager PuR
<p>POLYFLOR Voyager </p> <p>Homogen PVC. Gulvbelegg i meget god kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom. VoyagerPuR har et marmorert, gjennomgående mønster og er forsterket med en PuR overflate. Leveres i rull.</p> <p></p> <p></p> <p>Polyflor Nordic Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 firmapost@polyflor.no www.polyflor.no</p>	<p>Type</p>	<p>EN649 ASTM F1913</p>
	<p>Totalvekt</p>	<p>3.550 g/m²</p>
	<p>Totaltykkelse</p>	<p>2,0 mm</p>
	<p>Format rull</p>	<p>2 m x 20 m / 40 m²</p>
	<p>Reaksjon på brann</p>	<p>I henhold til ULC 546-2: 1991 og 95/28/EC ISO 3795 0mm/mn BS 6853:1999 Class 1b EN 13501-1 Class Bfl – S1 {EN ISO 9239-1 ≥8kw/m² EN ISO 11925-2 godkjent</p> <p>ASTM E648 Class 1</p>
	<p>Maritime godkjennelse brann</p>	<p>American Bureau of Shipping US Coast Guard Marine Equipment Directive 96/98/EC tidligere 2002/75/EC SOLAS 74 China Classification Society godkjent ClassNK godkjent</p>
	<p>Friksjon</p>	<p>EN 13893 Class DS AS/NZS 4586 R9</p>
	<p>Belastning</p>	<p>ASTM F970 750 psi (modisifert)</p>
<p>Slitasjegruppe</p>	<p>EN 649 gruppe M</p>	