

Polysafe[™] hydro|evolve

Polysafe Hydro Evolve er et robust og slitesterkt, sklihemmende gulv spesielt designet med uthevet overflate struktur, som gir en større sikkerhet ved spesifisering i områder som er konstant utsatt for fuktighet og vann og hvor økt sklisikkerhet er av største prioritet. Belegget er fritt for carborundum partikler som sørger for klarere og penere overflate. Hydro Evolve er egnet for barfot områder som felles dusjområder, våtrom, fuktige behandlingsrom, garderober og områder ved innendørs svømmehall.



	Gauge	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Roll Size	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight	EN 430/ISO 23997	2960g/m ²
	Generell Ytelse	EN 13845 ASTM F1303	I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruks områder	EN 685/ISO 10874	
	Motstand mot kjemikalier	EN 423	Meget god kjemikaliebestandighet
	Vann Tetthet	EN 13553	Annex A
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitasjegruppe	EN 13845 EN 649	50,000 rotasjoner Gruppe P
	Sklisikkerhet	EN 13845 AS 4586 Part C DIN 51130 DIN 51097 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESb & ESf Class B R10 Class B ≥36 (våt test - skyvende 55/96) Rz ≥20µm
		Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldende HMS retningslinjer. For ytterlige avklaringer om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor.	
	Elektrisk opplading	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Emisjoner	AgBB VOC test Floorscore	Godkjent SCS Sertifikat Reg No: SCS-FS-02034

Delete this part

Polysafe Vogue Ultra PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Gold Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100% resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Se www.polyflor.no/miljoprogram.




Hygiene – Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholds produkter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.



Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortennede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte hand gøler og er egnet for damp rengjøring ved jevne mellomrom. Oversikts kart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no

Som likt for alle Polysafe produkter bør det aldri påføres en polish på Polysafe Hydro Evolve. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.



Salgskontoret +47 23 00 84 00 | Epost: Firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

James Hallett[™]
FLOORING

COVERING THE WORLD

Nov 2016