

# 2000 PUR

Homogent belegg i bane og flis til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv. Forsterket med en polyuretanoverflate som reduserer vedlikeholdskostnadene og gjør det mulig å ha et polish-fritt vedlikehold. 2000 PUR er et retning basert belegg med marmorert design og er tilgjengelig i en stor palett med flotte farger. Består slitasjetester med beste karakter noe som gjør at 2000 PUR kan anbefales til alle typer kommersielle områder, helse og sykehus, skole og undervisningslokaler samt butikker og utsalgsteder.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.0mm 2.5mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2.0mm: 2m x 20m = 40m <sup>2</sup> 2.5mm: 2m x 15m = 30m <sup>2</sup>
	<b>Format flis</b>	EN 427/ISO 24342	2.0mm: 300mm x 300mm = 4.5m <sup>2</sup> 2.0mm: 608mm x 608mm = 5.17m <sup>2</sup> 2.5mm: 300mm x 300mm = 3.6m <sup>2</sup>
	<b>Total vekt</b>	EN 430/ISO 23997	2.0mm: 3550g/m <sup>2</sup> 2.5mm: 4552g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E662* ASTM E648*	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse 1 *2.0mm
	<b>Slitasjegruppe</b>	EN 660-2 EN ISO 10581	Gruppe M Type II
	<b>Friksjon</b>	EN 13893 AS/NZS 4586	Klasse DS R9
	<b>Restintrykk</b>	ASTM F970 (Modifisert)	Statisk belastning 52,7 kg
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	<b>Trinsehjul</b>	EN 425/ISO 4918	Egnet
	<b>Maritime Usage</b>	American Bureau of Shipping* US Coast Guard Approved* Marine Equipment Directive 2014/90/EU* SOLAS 74*	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse *2.0mm
	<b>Emisjoner VOC</b>	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore Finsk M1 klassifisering* Svensk B.P.D (FLEC test)* GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Godkjent Sertifisert Godkjent Beste Resultat I overenstemmelse *2.0mm
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Utmerket
<p><b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polyflor 2000 PUR oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A- Gold Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. 2000 PUR er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk <a href="http://www.polyflor.no/miljoprogram">www.polyflor.no/miljoprogram</a></p>			
<p><b>PUR</b> - Polyflor 2000 PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.</p>			
	<p><b>Hygiene</b> - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.</p>		
	<p>Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprengjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt <b>Polyflor Nordic</b>, tlf: <b>+47 23 00 84 00</b> eller <b>epost: <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a></b>. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a>. Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.</p>		

