


TEKNISKE DATA	Egenskaper Voyager PU		
<p>POLYFLOR Voyager PU</p> <p>Homogen PVC. Gulvbelegg i meget god kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom. Voyager PU har et marmorert, gjennomgående mønster. Leveres i rull.</p>  <p>Polyflor Nordic Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 firmapost@polyflor.no www.polyflor.no</p>	Type	EN649 ASTM F1913	
	Tykkelse	1,5mm	2,0mm
	Totalvekt	2.360 gr/m ²	3.200 gr/m ²
	Format rull	2m x 27,5m = 55m ²	2m x 20m = 40m ²
	Reaksjon på brann	<p>I henhold til ULC 546-2: 1991 og 95/28/EC ISO 3795 0mm/mn BS 6853:1999 Class 1b[†] EN 13501-1 Class Bfl – S1 {EN ISO 9239-1 ≥8kw/m² EN ISO 11925-2 godkjent</p> <p>ASTM E662 <450 ASTM E648 Class 1</p> <p style="text-align: right;">[†] 2,0mm</p>	
	Maritim godkjenning brann	<p>American Bureau of Shipping[†] US Coast Guard Marine Equipment Directive[†] 96/98/EC tidligere 2002/75/EC SOLAS 74 China Classification Society godkjent[†] ClassNK godkjent[†]</p> <p style="text-align: right;">[†] 2,0mm</p>	
	Friksjon	EN 13893 Class DS AS/NZS 4586 R9	
	Belastning	ASTM F970 750 psi (modifisert)	
	Slitasjegruppe	EN649 Gruppe M	