

Polysafe Stone fx PUR

Polysafe Stone fx PUR er et sklihemmende gulv med klare stein og betong design. Gulvet er karborundumfritt og inneholder aluminiumoksyd partikler som ikke er synlig for øyet. Dette sikrer et sklihemmende gulv med de ypperste egenskaper som gjør at det både er vakkert og funksjonelt. Egnet i kommersielle områder innen undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg, kommunale boliger og områder innen retail.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Slitesjikt	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2780g/m ²
	Generell ytelse	EN 13845 ASTM F1303	I overnstemmelse I overnstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423	God kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitajsegruppe	EN 13845 EN 649	50,000 rotasjoner Gruppe T
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ES1 R10 R10 ≥36 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterligere informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	Emisjoner VOC	AgBB VOC test Floorscore Finnish M1 klassifisering	Meget lave emisjoner Sertifisert Sertifisert
Miljømessig foretrukket gulv - En generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no . Det er 100% resirkulerbart og inneholder 10% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se www.polyflor.no/miljoprogram			
Polysafe PUR - Polysafe Stone fx PUR leveres med en polyuretann forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for enkle renhold, reduserte vedlikeholds kostnader og et varig utseende. Som for alle Polysafe produkter, Polysafe Stone fx PUR må ikke påføres bonevoks eller polish.			
	Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.		
	Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic , tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Stone fx PUR påføres en polish. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no . Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.		

