

Polyflor LVT

VEDLIKEHOLDSANVISNING

Expona Design • Expona Commercial • Fusionline Acoustic



- Den UV-herdede og forsterkede polyuretan overflaten gir store fordeler og besparelser ved rengjøring og vedlikehold.
- Følgende vedlikeholds instruksjoner er laget for å kunne maksimere fordelene av PUR, noe som resulterer i lavere vedlikeholdskostnader, uten at det vil forringe gulvets utseende.

BYGG RENGJØRING



- Fjern all løst smuss og skitt.
- Fjerne alle spor etter lim og limsøl fra beleggets overflate.
- Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
- Mopp gulvet med en fuktig mop. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
- Om nødvendig, high-speed poler med oppskuringsmaskin utstyrt med en passende ren pad.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

Følgende anbefalinger er gitt som en retningslinje og frekvensen kan endres for å gjøre utseende optimalt.

Daglig



- Bruk mopp eller støvsuger for å fjerne støv og smuss.
- Om nødvendig, mopp et mindre område for å fjerne merker. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
- Ved behov kan det high-speed poleres for å øke glansen i gulvet.

Ukentlig/ Månedlig

- Vurder gulvets utseende.
- Hvis det er behov, rengjør med en oppskuringsmaskin og en passende ren pad. Bruk et nøytralt regjøringsmiddel (pH 7-9).
- Ved behov kan det high-speed poleres for å øke glansen i gulvet.

PÅFØRING AV GULV VOKS ELLER POLISH



- Ønsker du å påføre en gulv voks eller polish for å sikre en ekstra beskyttelse i tynge trafikkerte områder, vennligst følg prosedyren som følger.
- Bruk en egnet mopp og påfør det første strøket veldig tynt over hele gulvet men avslutt 200mm fra gulvlister eller sokkel. La det tørke. Dette vil normalt ta 30 minutter, avhengig av klimatiske forhold og tykkelsen på voks/polish.
- Etter at første påføring har tørket kan et andre strøk bli påført. Dette blir påført vinkelrett på det forregående.
- To eller 3 strøk vil vanligvis være nok til å gi en god motstand slitasje, matte felter og gjøre det enkelt å fjerne skomerker. Vurder alltid områder og slitasje for å kunne vedlikeholde gulvet godt.
- For å redusere kostnader kan polish eller voks føres bare i områder med stor trafikk eller slitasje.
- Med jevne mellomrom - gjerne hver 6 måned - vurder gulvet utseende. Hvis det er områder hvor polish/voks har bygget seg opp, bør dette fjernes og rengjøres slik at ny polish eller voks kan påføres på nytt etter anvisninger som skrevet over.

ANMERKNING: Denne vedlikeholds anbefalingen krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem.



- Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner. Disse vedlikeholds anbefalingene er beregnet for Polyflor LVT gulv med en forsterket polyuretan overflate. For andre Polyflor produkter henvises det til spesifikke vedlikeholds anvisninger.
- For ytterligere informasjon og råd om spesifikt vedlikehold, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic +23 00 84 00 eller email firmapost@polyflor.no.
- Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.

REGELMESSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.

