

Vedlikehold – Voyager Maritime

Polyflor Voyager Maritime

Overflaten på beleggene er forsterket med polyurethan (PU), noe som beskytter gulvbelegget under transport, legging og i perioden før overlevering. På områder med moderat trafikk er det vanligvis ikke nødvendig å behandle gulvene med polish. På steder med sterk trafikk eller hvor det er ønsket en ekstra høy glans anbefales polishbehandling.

Den fabrikkpåførte PU-overflaten kombinert med den allerede tette overflaten reduserer kostnadene ved byggrensjøring samt ved daglig og periodisk vedlikehold. Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel ta hensyn til gulvets lange levetid.

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser og staver. Vent med rengjøring til limet har herdet 2 – 4 døgn.

A Vedlikeholdsanvisning – uten polishbehandling

Byggrensjøring

- * Fjern alt som ligger på gulvet
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- * Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning
- * Tørrpoler med ren, rød pad

Rutinemessig vedlikehold

Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende

Daglig

- * Mopp eller støvsug for å fjerne støv og løs skitt
- * Mopp lokalt etter behov med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning

To ganger ukentlig

- * Lett tilsmussede gulv; tørrpoler med en ren, rød pad.
- * Kraftigere tilsmussede gulv; spray med gulvpleiemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning og bruk en ren, rød pad

Ukentlig

- * Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubbe med en grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Skyll godt og la gulvet tørke. Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å sikre et optimalt utseende. Skulle du ønske å påføre polish på gulvet for å få en ekstra beskyttelse, anbefales etterfølgende rutiner.



B Vedlikeholdsanvisning – med polishbehandling

Byggrengjøring

- * Fjern alt som ligger på gulvet
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- * Oppskuring med skuremaskin, påsatt rød eller blå pad. Eventuelt grovrengjøring med egnet middel. Skyll deretter godt med rent vann. La gulvet tørke 30 – 40 minutter

Påføring av polish

- * Påfør 2 – 3 strøk polish etter leverandørens anvisninger. Unngå å legge for mye polish i hvert strøk. Påfør polisen inntil 15 cm fra vegg og legg neste strøk vinkelrett (90°) på det foregående. Siste strøk legges helt inntil vegg

Rutinemessig vedlikehold

- * Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i området
- * Først fei, mopp eller støvsug for å fjerne løs skitt og støv
- * Deretter mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en skurepad og en liten mengde uforynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrubb. Dette gir større trykk. Skyll området med rent, varmt vann og la det tørke
- * Så, alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende vedlikeholdsmetoder brukes:
Bruk et vaskemiddel, fortynt etter leverandørens anvisning og mopp gulvet.
Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin med egnet pad

Eller

Bruk et vaskemiddel fortynt etter leverandørens anvisning og spray en fin sky over gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en egnet sprayrensepad. Skitten som sitter i paden må fjernes nøye etter bruk. Gjør man ikke dette vil resultatet bli et blankt, men skittent gulv

Eller

Bruk et nøytralt vaskemiddel, fortynt etter leverandørens anvisning, mopp gulvet og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler gulvet opp til ønsket glans

Fjerning av polish

En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6 måneder på sterkt trafikkerte steder)

- * Påfør polishfjerner, fortynt etter leverandørens anvisninger på gulvet og la det virke i ca. 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad eller tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La så gulvet tørke helt. Gjenta så påføring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.

BEMERK: Disse rutiner er for Polyflor produkter med polyurethanbehandlet (PU) overflate. For andre Polyflor produkter uten polyurethanoverflate finnes egne vedlikeholdsanvisninger.



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no