

Qualität   Quality   Qualité:	<b>Punctum</b> Essential 1032
Konstruktion   Construction   Description:	1/10" Getuftete Schlinge, tuftgemustert 1/10" Tufted loop pile, tuft patterned 1/10" Bouclé tufté, tufté à dessin
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre:	100% PA 6.6
Grundmaterial   Carrier material   Composition du support:	100% PES
Rücken   Backing   Dossier:	Texback® Contract
Gesamtgewicht   Total weight   Poids total:	ca. 1690 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht   Pile weight   Poids de velours:	ca. 750 g/m <sup>2</sup>
Polnutschichtgewicht   Weight of pile material   Poids du velours utile:	ca. 520 g/m <sup>2</sup>
Poldicke   Pile thickness   Epaisseur du velours:	ca. 2.90 mm
Gesamtdicke   Total thickness   Epaisseur totale:	ca. 5.10 mm
Noppenzahl   Number of tufts   Nombre de points:	ca. 1857/dm <sup>2</sup>
Trittschallschutz   Impact noise insulation   Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 22 dB
Schallabsorptionsgrad   Sound absorption   Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,10 αs: -0.01 0 0.06 0.1 0.24 0.39
Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resist.   Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten   Fire rating   Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse   Fire class   Classement feu:	Cfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung   max. static resistance   Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand   Vertical resistance   Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R <sub>DT</sub> ≤ 10 <sup>10</sup> Ω
Oberflächenwiderstand   Surface resistance   Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R <sub>OT</sub> ≤ 10 <sup>10</sup> Ω
Wasserechtheit   Water fastness   Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Farbveränderung   Colour-changes   Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Lichtechtheit   Light fastness   Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5
Reibechtheit   Rubbing fastness   Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">   <p>13 Hamelner Teppichwerke GmbH &amp; Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PA mit Textilrücken (unverklebt)</p> <p>EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508</p> <p></p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 1658</p> <p>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div style="width: 20%;">   <p>CERTIFIED SUSTAINABILITY ASSESSMENT NSF/ANSI 140 CARPET GOLD</p> <p>CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> </div> <div style="width: 20%;">   <p>Tested for harmful substances Binding fine dust Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies</p> </div> <div style="width: 20%;">   <p>EMBIORNT • CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT</p> <p>Prodis Nr. 1146BF9F www.gut-dis.info</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">   <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> </div> <div style="margin-top: 10px;">   <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Alle Artikel der Hamelner-Teppichwerke, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from Hamelner-Carpet who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits Hamelner moquette qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d US Green Building Council.</p> </div>	
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 04.11.2022



© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

Vorwerk® flooring Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG  
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln [www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de) -  
[info@vorwerk-teppich.de](mailto:info@vorwerk-teppich.de)