

Polyflor Expona Puzzle har en forsterket UV-herdet overflate som beskytter gulvet mot tilsmussing og skraper. Overflaten muliggjør en lettere byggrensing og ligger grunnlaget for et vedlikeholds program som vil redusere vedlikeholds kostander sammenlignet med produkter som ikke er behandlet.

Den følgende vedlikeholds veiledning er laget for å redusere kostander uten å forringe utseende til gulvet.

BYGGRENGJØRING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og for større områder. Bruk et minimum av væske på gulvet for å sikre at det ikke renner ned mellom skjøter. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med egnet pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

RUTINEMESSIG RENHOLD

Daglig:

Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss. Ved behov, punkt rengjør med et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne merker.

Ukentlig/ Månedlig

Ved behov, rengjør gulvet med et nøytralt rengjøringsmiddel og mikrofiber mopp. Bruk et minimum av væske på gulvet for å sikre at det ikke renner ned mellom skjøter. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med egnet pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

PÅFØRING AV GULV VOKS ELLER POLISH FOR TYNGRE TRAFFIKERTE OMRÅDER

Ønsker du å påføre en voks eller polish for å sikre en ekstra beskyttelse i tyngre trafikkerte områder, vennligst følg prosedyren som følger.

Bruk enegnet mopp og påfør det første strøket veldig tynt over hele gulvet, men avslutt 200mm fra gulvlister eller sokkel. La det tørke. Dette vil normalt ta 30 minutter, avhengig av klimatiske forhold og tykkelsen på voks/polish. Etter at første påføring har tørket kan et andre strøk bli påført. Dette blir påført vinkelrett på det foregående og avsluttes 200 mm fra gulvlister/sokkel.

To eller 3 strøk vil vanligvis være nok til å gi en god motstand mot slitasje, matte felter og gjøre det enkelt å fjerne friksjonsmerker. Vurder alltid områder og slitasje for å kunne vedlikeholde gulvet godt.

For å redusere kostnader kan polish eller voks påføres bare i områder med stor trafikk eller slitasje. Med jevne mellomrom - gjerne hver 6 måned - vurder gulvets utseende. Hvis det er områder hvor polish/voks har bygget seg opp, bør dette fjernes og rengjøres slik at ny polish eller voks kan påføres på nytt etter anvisninger som skrevet over.

ANMERKINGER

Denne vedlikeholds anbefalingen krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem.

Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner.

I de fleste tilfeller vil den angitte anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder vedlikehold av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med din forhandler eller Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.

REGELMISSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR GULVET OG MER KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.