

# Vedlikeholds anvisning for heterogene gulvbelegg i våtrom

Polyflor Flow PUR og Polyflor Bloc PUR

## FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med egnet pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

## GENERELT

Vinylgulv har en øvre grense for tillatt overflatetemperatur på 27<sup>o</sup> grader. Temperatur over dette kan skape misfarginger og brune flekker på gulvet.

Det må ikke legges badematter med skum- eller gummibakside på gulvet da disse ikke vil slippe varme gjennom og dermed være årsak til forhøyet temperatur på undersiden. Konsekvensen kan bli misfarginger. Også gummihjul på vogner, møbelknotter og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med vinylgulvet.

## RENHOLD

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel på 7-9 pH og følg fabrikantens anvisninger for bruk. Skyld alltid med rent vann og ta gulvet tørke. Det anbefales ikke å behandle gulvet med polish eller voks.

La ikke vann bli liggende på gulvet over lengre tid da dette kan skape hvite merker på gulvet. Skulle det likevel oppstå slike merker så kan de noen ganger kunne forsvinne over tid.

Rengjør sluket regelmessig slik at vann renner raskt unna. Vann som blir stående høyt i sluket over tid vil kunne være årsak til misfarging rundt sluket.

## MISFARGINGER

Fjern flekker så raskt som mulig for å unngå varig misfarging. Etter vår erfaring vil følgende produkter kunne skape misfarging:  
Fargestoffer fra plastposer, hårfargingsprodukter, gummipad/hjul, sprit tusj og kulepenn

## ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder vedlikehold av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med din forhandler eller Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

---

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)