

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Regupol® 4515 3mm
BSW Regupol® 4515 3mm Underlag med granulater av kork og gummi. Polyurethane bindemiddel.	Type			Underlag
	Overflate			
	Mønster			Spraglete
	Farger			1
	Totalvekt		kg/m ²	1.3 kg
	Klassifisering	07/EN1404 1:2004 Notified Body no. 1658		CE
	Totaltykkelse		mm	3,0mm
	Bredde		cm	100
	Rull lengde		m	20 / 40m ²
	Strekbarhet	DIN 53571 Specmimen B		0,9 N/mm ²
	Forlengelse før brudd			25 %
	Inntrykksmerker	DIN EN ISO 3386-2	0,9 N/mm ²	25 %
	Temperaturbestandig			-40 opp til 115° C
	Brann	DIN 4102		Class B2
	Varmeledningsevne			Ca. 0,12 W / mk
	Termisk motstand	DIN 52612		1 / l = 0025 K/W
3 mm Regupol 4515 gir sammen med 2 mm gulvbelegg et trinnlysforbedringstall på ca. 20 dB.				
Ovennevnte testresultater er basert på periodiske laboratorietester av vare fra aktuelle produksjoner og kan variere med +/- 25 %. Dette fordi det kan være avvik på råmaterialer samt at eksterne påvirkninger som temperatur og luftfuktighet kan påvirke produktet. Se for øvrig leggeanvisning for riktig montering.				



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no