

Leggeanvisning for Mat.Works Treadloc 25

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at varene er uten skader. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil på varen dersom de er blitt montert. Ved etterbestilling kan fargeforskjeller forekomme.

MONTERING


Det er mulig å montere sammen i sjakk mønster eller ensrettet design.

Sjakk mønster:

Anbefales i områder hvor trafikk kommer ifra flere ulike retninger.

Ensrettet:

Anbefales hvor alle trafikk kommer fra en side inn på matten.




2 av sidene vil være med koblingsbroer og 2 uten. Disse broene er mulig å omplassere eller fjerne hvis det skulle være behov. Det er ikke behov for noe lim ved montering.

For at matten skal fange mest mulig smuss anbefales det montering slik at de tekstile ribbene ligger på tvers av retningen trafikken kommer over matten, slik pilen indikerer på bildet over.

Hvis Treadloc 25 skal monteres i en brønn så vil det være viktig å finne senterlinjer slik at fliser med lik størrelse vil avslutte mot alle kantene. La det være 1mm åpning langs kanter for ekspansjon.

Ved montering legges tilstøtende flis over broene og slås på plass med hammer. Ofte kan det være en fordel å bruke et slagstykke mellom fliser og hammer for å fordele presset slik at flis kobles til alle broene langs kanten. Flisene tilpasses til ønsket mål med en skarp kniv.

Hvis flisene skal monteres på eksisterende gulv så kan det monteres rampe for lettere overgang til matte for vogner og lign.



Rampen kobles lett til Treadloc 25 med koblingsbroene som finnes langs endene på flisene. Hvis det ikke er koblingsbroer på sidene du ønsker rampelisten så kan disse med letthet klikkes på.



Ved behov for hjørner så monteres de på samme måte og har mål på 125x125mm

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og med en støvsuger. Hvis det er mulig, bruk en elektrisk teppebanker med roterende børster for å ta vekk støv og partikler fra teppet.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av flisene. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no