

GENERELL INFORMASJON

Forebyggende tiltak

I planleggingsfasen bør det legges vekt på å begrense mengden smuss og vann som kan komme inn i bygget. For å oppnå dette anbefaler vi sterkt å installere effektive entrèsystemer i alle inngangspartier, f.eks. skrapematter og fuktopptaks matter. Mattene bør plasseres slik at adkomst ikke er mulig uten å gå på dem, og ideelt sett bør de være tilpasset for minst 3 skritt. Stoler med defekte eller manglende trinsehjul, samt uegnede trinsehjul, kan skade overflaten og bør derfor unngås. Bruk av egnede stol-/møbelknotter samt myke trinse-/møbelhjul (type W i henhold til DIN EN 12528 og 12529) anbefales på det sterkeste.

Rengjøring

EXPONA FABRIK gulvbelegg må rengjøres regelmessig, hvor metode og omfang varierer avhengig av bruk og trafikk. Farge og design må også tas i betraktning for å fastsette rengjøringsbehovet som er nødvendig for å opprettholde ønsket utseende på belegget. Lyse farger er mer krevende å holde rene enn mørke farger. Daglig rengjøring med en kraftig børstestøvsuger anbefales. Det er viktig å sikre riktig bruk av gulvbelegget for å unngå skader.

RENGJØRING ETTER INSTALLASJON

Etter installasjon bør gulvet rengjøres for å fjerne all tilsmussing som er gjort i monteringsprosessen. Avhengig av graden av tilsmussing kreves enten manuell eller maskinell rengjøring.

MANUELL RENGJØRING

Manuell rengjøring kan utføres på mindre områder samt områder som ikke kan nås med maskin.

Manuell vedlikeholds rengjøring

Støvsug gulvet grundig for å fjerne løst smuss. Påfør deretter et nøytralt rengjøringsmiddel blandet med lunkent vann i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk en skrubbeborste og la rengjøringsmiddelet virke i noen minutter. Gulvet rengjøres deretter. Fjern vannet med en myk klut, mikrofiberklut eller våtsuger. Skyll grundig med rent vann og la tørke godt.

MASKINELL RENGJØRING

Støvsug gulvet grundig for å fjerne løst smuss. Bruk en skuremaskin med myke børstevalser, lunkent vann og en minimumsdose universal rengjøringsmiddel (pH 7 til 8,5) for å unngå behov for flere prosesser for nøytralisering av overflaten. Rengjør gulvbelegget i lengderetningen.

Intensivrenngjøring

Støvsug gulvet grundig for å fjerne løst smuss. Fjern eventuelle vanskelige flekker. Bruk en skuremaskin med myke børstevalser, lunkent vann og et sterkt alkalisk universalt rengjøringsmiddel (pH 9 til 11). Fukt først gulvbelegget ved å bruke maskinen med børster og en løsning av vann og grovt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sugefunksjonen. Rengjør gulvbelegget i lengderetningen. La væsken virke i 5–10 minutter uten å tørke helt. Skyll deretter med rent vann to ganger med skuremaskinen, eller til skum ikke lenger er synlig.

ANMERKINGER

Denne vedlikeholds anbefalingen krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem.

Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner.

I de fleste tilfeller vil den angitte anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder vedlikehold av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med din forhandler eller Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.

REGELMISSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR GULVET OG MER KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.